

MANDO DE 4 CANALES CON PANTALLA LCD S 400



Características Técnicas

Referencia	S 400
Canales	4 (Mono)
Amplificador	Estéreo 1,5+1,5W
Escalas de volumen	31
Impedancia mín. de carga	8Ω
Alimentación	12Vcc/330mA
Consumo en reposo	25mA
Consumo en funcionamiento	69mA
Conectores	Bornas de regleta
Material	ABS
Accesorios	Bastidor metálico incluido
Peso	0,08 Kg.
Dimensiones	↔44 x ↕44 x ↗36mm / 5mm
Color	Blanco Bldo. roto Grafito Plata
Código	100012 100013 100014 100015

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Funciones de Sonido

- Entrada auxiliar de audio.
- Control digital de volumen con 31 escalas.
- Memoria de volumen.
- Volumen ideal.
- Balance.
- Selección digital de estéreo/mono.
- On/off general desde cualquier mando de la instalación.
- Control automático de la base de enchufe de la central.
- Amplificador estéreo 1'5x1'5 w
- Impedancia mínima de carga 8Ω.

Funciones Horarias

- Reloj digital con hora en pantalla.
- Despertador independiente con selector de modo de alarma (canal de audio o beep con volumen regulable).
- Autoencendido y autoapagado programables.
- Sleep programable hasta 90 minutos.

Funciones de Intercomunicación

- Preferencia de entrada de avisos.
- Función "no molesten".
- Volumen individual de recepción de la llamada regulable.
- Asignación digital del número de zona.

- * El marco embellecedor no va incluido en la referencia de los mandos de control.
- ** El modelo S 400 no incorpora micrófono.

Esquema de instalación

