

Amplificador 6 zonas 240W con USB/SD/AM/FM/BT **COM-240 V2**



Descripción

Amplificador de 240W de potencia para línea de 100V y con selector de 6 zonas. Ecualización de graves y agudos independiente. Incorpora sintonizador digital AM/FM y reproductor de mp3 mediante USB / SD / Bluetooth. Pantalla LCD para menú de reproducción. Incluye mando a distancia por IR. 4 entradas de micrófono / línea (combo XLR / Jack) con 5 prioridades seleccionables. Incluyen alimentación Phantom. 2 entradas de línea auxiliares (estéreo en RCA) y salida preamplificada. Ventilación forzada. Pupitre PMA-COMz6 opcional.



Características Técnicas

Referencia	COM-240 V2
Potencia Nominal	240W
Salidas de Altavoces	4-16 Ω /70V/100V
Impedancias y Sensibilidades de Entrada	MIC: 5mV $\pm$ 1mV LINE: 350mV $\pm$ 20mV AUX: 350mV $\pm$ 20mV EMC/TEL: 775mV
Impedancias y Sensibilidades de Salida	PRE OUT: 1mV $\pm$ 50mV/100 Ω
Respuesta en Frecuencia	MIC: 80Hz-16kHz ($\pm$ 3dB) LINE: 20Hz-20kHz ($\pm$ 3dB)
Relación Señal / Ruido	MIC: $\geq$ 65dB; Music: $\geq$ 70dB
Distorsión Armónica Total	TDH+N $\leq$ 0.1%
Protecciones	Cortocircuitos y exceso de temperatura
Alimentación	230VCA/50Hz
Consumo	380W
Dimensiones	484x353x88mm
Peso	7.2kg
Código	048371

