

ETAPA DE POTENCIA MONOAURAL 650W EPM-650



Descripción

El modelo EPM-650 es una etapa de potencia resistente que ofrecen una potencia RMS de 650 vatios con una distorsión inferior al 0,5%. Su estructura robusta garantiza años de uso fiable. Están equipados con transformadores toroidales, disipadores de calor, ventiladores y circuitos de protección que los protegen de cortocircuitos, cortes y altas temperaturas.



Características Técnicas

Referencia	EPM-650
Potencia	650W RMS
Tensión de salida	70-100V / 4-16Ω
Respuesta de frecuencias	50 a 18KHz (-2dB)
Sensibilidad entrada	775 mV / 0dB
Distorsión armónica	< 1% a 1 KHz, 1/3 potencia nominal
Señal ruido SNR	> 105dB
Entradas	1 por XLR (balanceada) o por Jack 6,3mm
Salidas	1 LINK por Jack 6,3 mm.
Controles volumen	1 volumen general
Alimentación	~230V 10% / 50 Hz
Consumo	800W
Protección	Fusible CA, cortocircuito, corte y sobretensión
Refrigeración	Disipador y ventilador de aire forzado
Indicadores	Potencia, corte, señal, protección y OL
Dimensiones	484 X 406 X 132mm. Formato rack 19", 3U
Peso	18,5 kg
Código	100LT046

