

## MONITOR ACÚSTICO 2 VÍAS **HYBI06-6TA**



### Descripción

El monitor de 2 vías modelo HYBI06-6TA representa la mejor solución para la reproducción de música ambiental y avisos al público con la máxima calidad de audio.

Incorpora en su interior un transformador de impedancia que puede trabajar en línea de 100V/8Ω y con posibilidad de seleccionar la potencia a 40/20/10/5 vatios en línea de 100V y 50W RMS a 8Ω.

Gracias a su formato de 2 vías, reproduce una amplia gama de frecuencias mediante sus altavoces, 6 1/2" para los medios-graves y 1" para los agudos. Está especialmente recomendado su utilización en sistema de sonorizaciones para Museos, Salas audiovisuales, Aulas educativas, Vestíbulos, Exposiciones, etc.

Incluye con el altavoz un soportetipo U para poder instalarlo en la pared.



### Características Técnicas

Referencia	<b>HYBI06-6TA</b>
Altavoz	Woofer 6 1/2" + Tweeter 1"
Entrada	100V / 8Ω
Potencia a 100V	40/20/10/5W
Potencia a 8Ω	50W RMS
Impedancia a 100V	250Ω / 500Ω / 1KΩ
Rango de frecuencias	70Hz-20kHz
SPL (1W/1m)	91 dB
Conectores	Bornas tipo banana
Material	ABS / Rejilla acero
Accesorios	Soporte tipo "U" incluido
Peso	3,7 kg
Dimensiones	300 x 215 X 189 mm.
Color	Negro   Blanco
Código	100812   100811

