





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet 4 en 1 StarLight con Smart IR de 60 m para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP a 1080P@25ips
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable desde mando DAHUA-498
- Óptica motorizada de 2,7~12 mm (101,7°~32,3°)
- 0,005 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR
- IP67
- Soporte 3AXIS
- 12V CC

DAHUA-1607 HAC-HFW1230R-Z-IRE6

CÁMARA BULLET 4 EN 1 STARLIGHT CON SMART IR DE 60 M PARA EXTERIOR

ESPECIFICACIONES

- · Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080)
- Imágenes por segundo: 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- · Salida de vídeo 4 en 1 conmutable por OSD o con mando UTC DAHUA-498
- 0,005 lux F1.8 (color, 30IRE) / 0 lux (IR on)
- · Filtro mecánico removible
- · Smart IR: 4 leds, 60 metros
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 12 mm
- · Ángulo de visión de 101,7°~32,3°
- · OSD a través de coaxial (sólo en modo CVI, TVI, AHD, alcance de 800 m)
- Menú OSD compatible con mando UTC DAHUA-498
- · Balance de blancos automático y manual
- · Control de ganancia automático
- · Compensación de contraluces: BLC, HLC
- WDR digital
- · Reducción de ruido 2D-NR
- Alimentación: 12V CC (±30%)
- Consumo: 12,1W (máx.)
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <90%
- Grado de protección IP67
- · Carcasa de aluminio
- Dimensiones: 213 x 90,4 x 90,4 mm
- · Peso: 550 g
- 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~87°(TILT), 0°~360°(Rotación)