



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet IP serie PRO con iluminación IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/3" de 2 megapíxeles
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Stream dual
- Resolución de hasta 2MP
- Óptica fija de 2,8 mm (H: 110°, V: 56°)
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, WDR digital, 3D-DNR, ROI, videosensor y mascarar de privacidad, modo espejo
- Onvif
- IP67, Lightning-proof 2KV

DAHUA-1246 IPC-HFW1230S

CÁMARA BULLET IP SERIE PRO CON ILUMINACIÓN IR DE 30 M PARA EXTERIOR

- Sensor CMOS 1/3" de 2 megapíxeles
- Formato de compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
- Stream principal: 1080P (1~25 ips)
- Stream secundario: D1, CIF (1~25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Iluminación mínima: 0,08 lux F2.0 (color, 1/3s, 30IRE) / 0,3 lux F2.0 (color, 1/30s, 30IRE) / 0 lux F2.0 (IR On)
- Óptica fija de 2,8 mm (H: 110°, V: 56°)
- Zoom digital 16X
- Balance de blancos con 5 configuraciones
- Control de ganancia auto/manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR digital
- Reducción de ruido digital 3D
- Videosensor de 4 zonas
- ROI de 4 zonas
- 4 máscaras de privacidad
- Modo espejo
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolos de red: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
- Compatible con ONVIF, PSIA, CGI
- Hasta 10/20 usuarios
- Alimentación: 12V CC, <5W
- Admite PoE (802.3af, Class 0)
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- Lightning-proof 2KV
- Grado de protección IP67
- Soporte 3AXIS
- Dimensiones: Ø70 x 164,7 mm
- Peso: 380 g
- El alimentador se vende por separado