



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet IP serie PRO con iluminación IR de 60 m para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Stream dual
- Resolución de hasta 2MP
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (H: 106°~29°, V: 57°~17°)
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, WDR real 120dB, 3D-DNR, ROI, videosensor y mascarar de privacidad, modo espejo
- Ranura MicroSD
- Onvif

# DAHUA-1249 IPC-HFW2231T-ZS

## CÁMARA BULLET IP SERIE PRO CON ILUMINACIÓN IR DE 60 M PARA EXTERIOR

- Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Formato de compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), SXGA (1280x1024), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
- Stream principal: 1080P (1~25 ips)
- Stream secundario: D1, CIF (1~25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja: 60 metros
- Iluminación mínima: 0,006 lux F1.4 (color, 1/3s, 30IRE) / 0,05 lux F1.4 (color, 1/30s, 30IRE) / 0 lux F1.4 (IR On)
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm con autofocus
- Ángulo de visión: 106°~29°(H), 57°~17°(V)
- Zoom digital 16X
- Balance de blancos con 5 configuraciones
- Control de ganancia auto/manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR real 120dB
- Reducción de ruido digital 3D
- Videosensor de 4 zonas
- ROI de 4 zonas
- 4 máscaras de privacidad
- Modo espejo
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolos de red: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
- Compatible con ONVIF, PSIA, CGI
- Hasta 10/20 usuarios
- Alimentación: 12V CC, <12,6W
- Admite PoE (802.3af, Class 0)
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- Lightning-proof 2KV
- Grado de protección IP67
- Soporte 3AXIS
- Dimensiones: 244,1 x 79 x 75,9 mm
- Peso: 815 g
- El alimentador se vende por separado